
JOG



www.doccianuova.it



JOG è un box doccia che offre un kit già pronto installabile dopo un sopralluogo gratuito e senza impegno, necessario per verificare le misure del bagno e scegliere la soluzione migliore.

L'installazione è curata da tecnici professionisti, che in 1 solo giorno trasformeranno la vasca da bagno in un grande e funzionale box doccia, oppure sostituiranno la vostra vecchia doccia. Inoltre, dopo il collaudo, l'ambiente verrà lasciato pulito ed in ordine.

CARATTERISTICHE

- Altezza 200 cm
- Vetro temperato di sicurezza 6 mm
- Sgancio rapido
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato
- Chiusura magnetica
- Trattamento anticalcare TPA
- Tergivetro "Virgola"

FINITURA PROFILI: (*) solo versione "Base"	14 – Bianco 31 – Argento satinato 21 – Argento lucido 09* – Nero opaco	VETRO TEMPERATO: (*) solo versione "Base"	04 – Trasparente 01* – Stampato chiaro 04F* – Trasparente con serigrafia fascia altezza 91 cm
--	---	---	--

JOG

JOG è una collezione di cabine doccia scorrevoli che rappresenta l'essenza dell'esperienza maturata in anni di progettazione e produzione di cabine doccia. Le porte scorrono grazie ad un sistema di carrelli con cuscinetti a sfera, fissati sul vetro e sostenuti da un profilo di dimensioni ridotte, ma dimensionato per sostenere saldamente la porta senza flessioni. Nella parte inferiore, il fissetto è incominciato da un telaio ridottissimo e un profilo diga è posizionato sotto le porte per una tenuta ottimale all'acqua. Questo può essere rimosso per motivi estetici, senza compromettere l'integrità strutturale della cabina.



Le porte sono appese al binario superiore per mezzo di carrelli fissati direttamente al vetro. La porta è guidata in basso grazie a un elemento che scivola nella guarnizione inferiore, facilmente sganciabile per una rapida e quotidiana manutenzione.

Un profilo, montato a regolazione ultimata, impedisce la fuoriuscita dei carrelli dalla guida, impedendo lo sgancio e il ribaltamento dell'anta.

Il sovrapporsi tra porta e vetro fisso è sempre ridotto al minimo. Pochi millimetri di sovrapposizione sono necessari per garantire una corretta regolazione della porta.




profilo di scorrimento (vista esterna)



carrello di scorrimento



maniglia M12Z



La collezione completa dei profili è disponibile su richiesta



installazione con profilo diga inferiore



installazione senza profilo diga inferiore, a discrezione dell'installatore - la tenuta all'acqua è ridotta e potrebbe non rispettare le performance richieste dalla normativa EN14428



l'anta può essere sganciata per una facile manutenzione della cabina doccia